

Technische Information

DIVINOL EXTRA (Regular Oil) SAE 30

Beschreibung

DIVINOL EXTRA (Regular Oil) SAE 30 ist ein oxidationsstabiles, unlegiertes Motorenöl für Motoren, bei denen unlegierte Schmierstoffe vorgeschrieben sind.

Typische Kennwerte

Dichte/15°C	kg/m ³	885	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	100,0	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	11	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	> 220	DIN ISO 2592

Anwendung

Universal-Einbereichsmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren, bei welchen ein unlegiertes Motorenöl eingesetzt werden darf.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

04/08-43351-3 Seite 1 von 1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

