Technische Information

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 40

Beschreibung

DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 40 besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlammbildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Spezifikationen:
API SG/CF ACEA E1/E2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Herstellers:
Mercedes-Benz 227.0/228.0 MAN 270

Typische Kennwerte

Dichte/15°C kg/m3		890	DIN 51 757
Viskosität/100°C	mm²/s	13,6	DIN 51 562
Pourpoint	°C	< -20	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	> 220	DIN ISO 2592
Neutralisationszahl		< 2,0	DIN 51 558

Anwendung

Universal-HD-Einbereichsmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung. Die Legierung bewährter Grundöle mit modernen Additiven gewährleistet wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

Divinol by Zeller+Gmelin