

**DIVINOL GETRIEBEÖL SAE 80
Mehrzweck-Getriebeöl**

Beschreibung:

Hochleistungs-Mehrzweck-Getriebeöl gemäss API GL-4

Mercedes-Benz 235.1

MAN 341

ZF-TE-ML 02

Typische Kennwerte:

Dichte/15°C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Viskosität/40°C	mm ² /s	85	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	9,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		> 100	DIN 51 564
Pourpoint	°C	< -25	DIN ISO 3016
Basenzahl	mg KOH/g	1,1	DIN ISO 3771
Aschegehalt	%	0,05	DIN 51 575
Verdampfungsverlust	Gew-%	8,9	DIN 51 551
Verschleißverhalten FZG-Test A/8, 3/90	Schadens- kraftstufe	über 12	DIN 51 354

Anwendung:

Hochleistungs-Mehrzweck-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsantriebe (Hypoid- Getriebe) sowie für Transaxlegetriebe.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

10/08-80700-10 Seite 1 von 1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de

