

Hydro-Stößel-Additiv

BESCHREIBUNG Hochleistungsadditiv dass die Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydro-Stößel dämpft. Reinigt Ventilbohrungen und sorgt somit wieder für Ihre optimale Funktion.

EIGENSCHAFTEN

- verbessert die Schmiereigenschaften des Öles
- reinigt Ventilbohrungen
- geeignet für den Einsatz in Turbo- und Katalysatorfahrzeugen
- beseitigt Motorgeräusche bedingt durch Hydrostößel

TECHNISCHE DATEN

Farbe	: gelblich		
Aussehen	: viskose Flüssigkeit		
Dichte bei +20 °C	: 0,895 g/cm ³	DIN 51757	
Viskosität bei +40 °C	: 510 mm ² /s	DIN 51562	

EINSATZGEBIETE Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.

ANWENDUNG Eine 300 ml Dose Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv ist ausreichend für bis zu 6 Liter Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm fahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, ist Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis:
Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplungen nicht geeignet!

ERHÄLTICHE GEBINDE

Hydro-Stößel-Additiv	300 ml	Art.Nr. 1009 D-F-NL
	300 ml	Art.Nr. 3919 D-RUS-UA
	300 ml	Art.Nr. 7172 D-HR-SRB
	300 ml	Art.Nr. 8345 D-PL-BG
	300 ml	Art.Nr. 8354 D-E-P
	300 ml	Art.Nr. 8382 D-H-RO
	205 l	Art.Nr. 2581

PI 05/04/10

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

