



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Asphalt Pur MF

Gebrauchsfertiges Asphalttrennmittel auf Mineralölbasis für breiten Anwendungsbereich

### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + gebrauchsfertiges Asphalttrennmittel
- + auf Basis von Mineralölen
- + VOC-frei (lösemittelfrei)
- + für Temperaturen bis 170 °C geeignet

### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen	hellgelb, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	890 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	20 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	130 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	< -40 °C
WGK	1

### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Asphalt Pur MF** ist ein gebrauchsfertiges Asphalttrennmittel für Walzasphalt, Splittmastix- und OPA-Asphalt. Es verfügt über eine hervorragende Trennwirkung und kann für Asphaltmischanlagen, Straßenfertiger, Gummiwalzen, Kombiwalzen, Werkzeuge und LKW-Ladeflächen eingesetzt werden

Die Applikation erfolgt durch Sprühen bzw. Pinseln.

31970

06/2023-31970-10

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

### **Divinol Asphalt Pur MF**

Gebrauchsfertiges Asphalttrennmittel auf Mineralölbasis für breiten Anwendungsbereich

#### **ANSATZ**

Divinol Asphalt Pur MF wird pur eingesetzt

#### **HINWEIS / ACHTUNG**

Divinol Asphalt Pur MF nicht mit Zink oder verzinkten Materialien in Verbindung bringen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

31970

06/2023-31970-10

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

2 / 2