



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Getriebe- Hydrauliköl TO-4 30

Getriebe- Hydraulikfluid TO-4 SAE 30

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Getriebe- Hydrauliköl TO-4 30 ist ein speziell auf die höchsten zu erwartenden Anforderungen entwickelter Schmierstoff für Bau-, Nutz- und Logistikfahrzeuge, wo Standardschmierstoffe versagen oder an Ihre Grenzen kommen. Das Produkt garantiert eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit Getriebekomponenten und Reibbelägen. Die Formulierung sorgt für eine höhere Übertragungsleistung und eine längere Lebensdauer der Kupplungen, welche dank spezifisch eingestellter Reibwertcharakteristik und bestem Verschleißschutz erreicht wird.

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,895 g/cm ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	95 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,5 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	90
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>= 220°C
Pourpoint / ASTM D 7346	>=-18 °C

SPEZIFIKATION

API GL-4

49000

04/2024-49000-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Getriebe- Hydrauliköl TO-4 30

Getriebe- Hydraulikfluid TO-4 SAE 30

DIVINOL EMPFEHLUNG

Caterpillar TO-4; Caterpillar TO-2; Allison C-4; Dana; Eaton; Sperry Vickers M2905S & I-280S; JCB-Standard 4000/2600; Komatsu Micro Clutch; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C/07F

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Getriebe- Hydrauliköl TO-4 30 ist speziell zum Einsatz in hochbelasteten Getriebekomponenten von Baumaschinen, z. B. in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, Achsantrieben und nassen Bremsen entwickelt worden. Das Rattern in nassen Bremsen wird vermieden.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49000

04/2024-49000-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

2 / 2