



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30

Top modernes 5W30 für eine breite Anwendung

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30 ist ein neu formuliertes Motorenöl für modernste Anwendungen in z.B. BMW Motoren, welche die Norm BMW Longlife 04 (ab 2019) fordern. Es handelt sich um ein Leichtlaufmotorenöl auf Basis HC-Synthese-Technologie und basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselpartikelfilter. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert einerseits auch bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei Temperaturen bis 160 C°. **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E. H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik eingesetzt werden. **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** kann auch problemlos eingesetzt werden, wenn Dieselkraftstoff mit Bioanteil (~30%) enthält.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen braun, klar

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,850 kg/m³

Viskosität/40°C / DIN 51 562 65,7 mm²/s

Viskosität/100°C / ASTM D 7042 12,2 mm²/s

Viskositätsindex / ASTM D 2270 180

SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA C3

49280

11/2021-49280-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30

Top modernes 5W30 für eine breite Anwendung

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51

DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04; MB 229.52; MB 229.31; MB 226.52; GM OPEL DEXOS 2; Renault RN 0700/0710; Renault RN 17

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30 erfüllt das hohe Leistungsvermögen und Qualitätsniveau für moderne Otto-, Dieselmotoren und E-Hybridfahrzeuge. Insbesondere gewährleistet dieses Öl die Wirksamkeit von Abgasnachbehandlungssystemen über sehr lange Laufzeiten und sorgt so für die Langlebigkeit dieser Systeme.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49280

11/2021-49280-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2